

JF-MASCHINEN

TELESKOPRADLADER



TELESKOPRADLADER 4.0 // TELESKOPRADLADER 5.0 // ERT1500

- Moderne Kabinen mit Freiraum und Platz
- Großes Sichtfelder im Frontbereich
- Elektrische Fahrsteuerung über Joystick
- Verstellbare Lenksäulen
- Serviceklappen zur einfachen Wartung
- Hochwertige Verarbeitung


TECHNISCHE DATEN

	Teleskopradlader 4.0	Teleskopradlader 5.0	ERT1500
Gewicht	4,0 t	5,0 t	2,7 t
Hubkraft	1,5 t max.	2,2 t max.	1,4 t max.
Maße LxBxH	4350 x 1740 x 2600 mm	5100 x 1900 x 2750 mm	3350 x 1588 x 1955 mm
Motor	4 Zyl. Diesel 37 kW	4 Zyl. Diesel 57 kW	Perkins 404D-15 24,6 kW
Antrieb	Zweistufenwandler elektrische Fahrsteuerung	Zweistufenwandler elektrische Fahrsteuerung	zweistufig hydraulisch elektrische Fahrsteuerung
Schaufelinhalt	600 l	750 l	350 l
Reifengröße	20.5/70-16	16/70-20	26 x 12-16.5
Bodenfreiheit	min. 300 mm	min. 350 mm	min. 240 mm
Hubhöhe	4200 mm	4750 mm	4010 mm
Kabine	Kippbar Heizung/Rückfahrkamera	Kippbar Heizung/Rückfahrkamera	Heizung/Rückfahrkamera

SERIENAUSSTATTUNG



Elektrische Fahrsteuerung



Serienschaufel



3. Steuerkreis



Schnellwechsler
ERT1500: EURO-Norm

ANBAUTEILE / ZUBEHÖR



Erdbohrer



Klappschaufel



Schneeschild



Palettengabel



Greifschaukel



Leichtgutschaufel



Kehrmaschine



Ballenspieß

Weitere Anbauteile bieten wir Ihnen gerne an.